

Papel Multiuso OFFICE

DESCRIÇÃO

Papel branco alcalino offset com 75 g/m² isento de cloro, cujas principais características são superfície lisa, propriedades elétricas controladas, estabilidade dimensional, elevado padrão de bulk.

Estas características garantem uma boa transferência de imagem, sem curvamento excessivo da folha após a fusão.

FORMATOS

A4 – 210 mm x 297 mm

A3 – 420 mm x 297 mm

Carta – 216 mm x 279 mm

VIDA ÚTIL DO PRODUTO

Indeterminada, porém recomenda-se utilizá-lo dentro de 1 ano.

USOS FINAIS ADEQUADOS

Desenhar, pintar, colar, fotocópia, fax laser, produção de trabalhos em impressoras tipo matricial, laser, jato de tinta e tipografia.

CERTIFICAÇÃO

A Bignardi Papéis é uma empresa que possui a permissão para o uso do selo de Certificação Florestal FSC®.

Conhecido no mundo todo como selo verde, o selo FSC® - Forest Stewardship Council® (traduzido como Conselho de Manejo Florestal) é uma organização não governamental presente em 75 países e em todos os continentes. Com ele, a empresa garante que a madeira que compõe seus produtos provém de florestas onde são respeitados princípios e critérios universais do FSC®.



A marca do manejo florestal responsável

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PROPRIEDADES	UNIDADES	NORMAS	TOLERÂNCIAS DE FABRICAÇÃO
GRAMATURA NOMINAL	g/m ²	-	75
GRAMATURA TOLER.	g/m ²	ABNT NBR NM ISO 536	72,0 / 78,0
ESPESSURA	mícron (µm)	ABNT NBR NM ISO 534	90 / 102
POROSIDADE 100 cc	segundos	AMN NM ISO 5636-5	4 / 14
ASPEREZA BENDTSEN	ml/min	AMN NM ISO 8791-2	máx. 350
COBB (LT) _{60s}	g/m ²	ABNT NBR NM ISO 535	máx. 47
ALVURA	%	ABNT NBR NM ISO 2470	mín. 100
OPACIDADE	%	ABNT NBR NM ISO 2471	mín. 90
UMIDADE	%	ABNT NBR NM 287	3,6 / 4,6

* Reservamo-nos o direito a alterações. 06/05/2020 **ESPECGB018 VERSÃO 05**

EMBALAGEM

- A4 - Caixa com 05 pacotes de 500 folhas.
- A3 – Caixa com 05 pacotes de 250 folhas.
- Carta – Caixa com 50 pacotes 100 folhas e com 10 pacotes de 500 folhas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Manter o produto embalado, em local seco e ao abrigo de luz.

Não armazenar caixas ou resmas diretamente no chão (armazenar em paletes ou prateleiras)

Armazenar o produto sobre superfície plana de forma a preservar a planicidade das folhas.

Não armazene o produto em ambientes que proporcionem altas variações de temperatura e umidade. (exemplo: interiores de veículos, locais com janelas abertas)

Manter as resmas na caixa até o momento do uso, para evitar danificar as extremidades das folhas.

Caso não utilize todas as folhas do pacote, antes de armazená-lo lacre o pacote novamente.

Recomenda-se manter o produto protegido das condições ambientais em todas as fases do processo.

Sobras de papéis na alimentação da impressora, que não sejam utilizadas de imediato, deverão ser reembaladas para preservar suas características originais, garantindo uma alimentação e qualidade de imagem ideal.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Para melhor desempenho recomendamos armazenar e utilizar o produto nas seguintes condições, 20° a 24°C com umidade relativa entre 45% a 55%.